

ALUTECHNIKA SERWIS

ul. Paderewskiego 3/5, 25-017 Kielce

tel. 41 343 07 03 (04), e-mail: biuro@alutechnika.com.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROLETEK TEKSTYLNICH

(dotyczy systemu: Vegas Classic, Vegas DiN, Plus Classic, Plus DiN, Vegas Mini, Vegas Profil, Vegas Profil DiN, DoDa Classic, Deko Lux)

Roletka powinna być wypoziomowana, wówczas będzie związała się równo. Dzięki dbałości o prawidłowe związanie materiału unikniemy jego wystrzępienia po bokach. Wystrzępiony materiał może uszkodzić mechanizm poprzez wkręcania się nitów.

Montaż roletki to praca czysta, więc nie wskazane jest ich montowanie w czasie trwania remontu, najlepiej pracę tę odłożyć na później. Niektóre elementy roletek produkowanych przez firmę Alutechnika Serwis montowane są na zasadzie przyklejenia taśmą montażową dwustronną (*przewodnice, w systemie mini stosuje się taśmę do przyklejenia boczaków, w systemach profil przykleja się profil adaptacyjny pod kasetę*). Przed przyklejeniem taśmy powierzchnię okna należy dobrze umyć, wysuszyć i odtłuścić – najlepiej substancją, która nie zniszczy powierzchni okna.

Należy wystrzegać się i powiadomić wszystkich potencjalnych użytkowników roletki przed nieostrożnym użytkowaniem, zaś w szczególności ciągnięciem z dużą siłą za łańcuszek, kasetę czy przewodnicę. Dotyczy to również ciągnięcia za listwę obciążającą i materiał.

W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności powietrza i niewłaściwej cyrkulacji nie polecamy stosowania roletek z tkaniną podgumowaną, ponieważ istnieje ryzyko przyklejenia się materiału do szyby. Odklejenie takiej tkaniny może być trudne i może wiązać się ze zniszczeniem materiału. Również w takich pomieszczeniach mogą wystąpić problemy z odklejaniem się przewodnic (nawet bardzo dobra taśma montażowa może zmienić właściwości w warunkach wilgotnych).

Rolety w miarę możliwości powinny się czyścić na sucho. Jeśli istnieje konieczność wyprania tkaniny – nie polecamy stosowania środków silnych lub żrących – natomiast przetarcie "na wilgotno" delikatnym i najlepiej bezbarwnym środkiem czyszczącym bez głębokiego moczenia może pomóc usunąć uporczywe zabrudzenia. Pod żadnym pozorem proszę nie prać tkanin – nie są one przystosowane do takiego rodzaju czyszczenia. Jeśli polecane przez nas metody nie przyniosą rezultatu, najlepiej wymienić materiał w roletkach. Jest to niedrogi sposób odświeżenia produktu, również okazja do zmiany kolorystyki wystroju mieszkania.

Firma Alutechnika Serwis zapewnia 24 miesięczną gwarancję na roletki tekstylne. Wezwanie ekipy montażowej w przypadku wystąpienia wady spowodowanej niewłaściwym użytkowaniem wiąże się z poniesieniem kosztów naprawy. Podstawą do złożenia reklamacji roletki w okresie gwarancji jest posiadanie faktury VAT zakupu.

Gwarancji nie podlegają roletki niewłaściwie użytkowane, poddane przeróbkom przez osoby trzecie i posiadające wady nie podlegające gwarancji. Problemy w użytkowaniu roletek proszę zgłaszać osobiście lub telefonicznie w biurze sprzedaży Alutechnika Serwis.